

# ENT-C120TM01

จอภาพเกรดอุตสาหกรรม ความสว่าง 1200nits

## ENT - Smart Display

<b>Model No.</b>	<b>ENT-C120TM01</b>
<b>Display Specs</b>	
LCD Display Size	12" TFT LCD with WLED Backlight ,wide operation temperature
Active Area (mm)	245.7*184.3
Brightness	1200 nits
Brightness	1000 nits with touch screen
Contrast	800:1
Aspect Ratio	4:3
Resolution	1024*768
Viewing Angle	80/80/80/80
<b>Touch Technology</b>	
Type	Projected Capacitive Multi Touch, G+G bonding,
Touch Controller	EETI
Glass	7H Hardness Tempered Glass, with anti-reflection coating, Light Transmittance: ≥92%
Heat Insulation	3M Brand Heat Insulation UV Film
Support OS	compatible with widows and Android ; Linux need driver
<b>LCD Driver Board</b>	
Chip	REALTEK2486
Control Buttons	5 Keys, Scroll up, Scroll down, On/Off, Menu, Return
OSD Language	EN,DE,FR,ES,IT,CN,JP, etc...
Input Singal	Automatic recognize HDMI signal
Audio	Support output andio in HDMI signal
Speaker	Support 8Ω12W*2 ( Option)

### หมายเหตุ

- จอภาพสำหรับการติดตั้งภายนอกอาคาร ชนิดความสว่างสูง
- กนต่อสภาพการใช้งานที่รุนแรง เช่น ฝุ่นละออง อากาศเย็นและอากาศร้อน
- ผู้ผลิตจะออกแบกกล่องสำหรับบรรจุตัวเครื่องเพื่อเสนอก่อนผลิต
- ผู้ผลิตจะส่งมอบหน้าจอร่วมตู้หรือกล่องสำเร็จรูปจากโรงงาน
- ทดสอบการป้องกันน้ำ ความเย็น ความร้อน จากโรงงานผู้ผลิต
- รับประกันสินค้า 1 ปี นับจากวันส่งมอบสินค้า



# ENT-C120TM01

จอภาพเกรดอุตสาหกรรม ความสว่าง 1200nits

## ENT - Smart Display

<b>Rear I/O</b>	
VGA	1
HDMI + DP	1 + 1
USB2.0	1*Touch Screen Communication
DC Jack	1 tubular dc 12V input--5.5*2.1mm
<b>Mechanics &amp; Material</b>	
IP Grade	IP65 at Front Side
Front Bezel	3mm thickness Aluminum Alloy Bezel,Powder Coating, Black
Back Housing	Galvanized Steel, Powder Coating, Black
Mounting Method	Panel Mount, VESA 75*75mm
Dimension	Dimension Drawing
<b>Environment</b>	
Operation Temp.	0°C~60°C
Operation Hum.	20%~80%
<b>Accessories</b>	
Accessories	HDMI Cable, USB Cable, Power Cord ,Power Adapter(UL Listed), Panel Mount
Options of Upgrade	Optical Bonding for Touch Panel and LCD Panel, Vandal-proof coating/Anti-glare coating/ Anti-reflection coating/Peep-proof coating Touch Panel Glass; DC9~36V input, Aviation Connector (DC input), DVI/DP/AV or other Signals input, Com Communication for Touch Screen.



## ENT - Smart Display

